











当社製品は、逆浸透(RO)膜に加えイオン交換樹脂フィルターを標準装備。ROで除去しきれなかったイオン性不純物を完全除去。更なる高性能を実現しています。

品名	AQUA-PURGE	AQUA-PURGE	AQUA-PURGE	AQUA-PURGE	災害対応機
型番	UC-50P	UC-50PM	UN-600PTL	UN-1000PTL	UD-50PT
画像					
本体サイズ(mm)／重量(kg)	H355×W305×D102／6kg	H355×W305×D102／5.5kg	H412×W412×D128／9kg	H412×W412×D128／9.2kg	H355×W355×D102／6.8kg
逆浸透(RO)膜フィルター	DOW-FILMTEC純正品1本	DOW-FILMTEC純正品1本	DOW-FILMTEC部材 2本	DOW-FILMTEC部材 2本	DOW-FILMTEC純正品1本
浄水能力	12.5L/時(300L/日)	12.5L/時(300L/日)	1.6L/分(23t/日)	2.6L/分(38t/日)	12.5L/時(300L/日)
電源	要	不要	不要	不要	要・不要
特徴	シンク下タイプで最小クラス。ステンレスケース入り。電動ポンプタイプ	電源不要のポンプを内蔵したタイプ	特注の大口径ROフィルターをツインドライブさせ、タンク無しで直接出水可能な機種。電源不要。	特注の大口径ROフィルターをツインドライブさせ、タンク無しで直接出水可能な機種。電源不要。	日常はシンク下で通常稼動・災害時は取り出して風呂・河川水などから純水を生成！停電・断水時でも使える災害対応タイプ。

品名	AQUA-PURGE	AQUA-PURGE	ウォーターディスペンサー	飲水器	災害対応機
型番	UE-50P	UE-50PM	DH-913	WF-500C	DD-913
画像					
本体サイズ(mm)	H390×W400×D120／5.7kg	H390×W400×D120／5.2kg	H1140×W440×D410／20kg	H1150×W430×D310／28kg	H1140×W440×D410／21kg
逆浸透(RO)膜フィルター	DOW-FILMTEC純正品1本	DOW-FILMTEC純正品1本	DOW-FILMTEC純正品1本	DOW-FILMTEC純正品1本	DOW-FILMTEC純正品1本
浄水能力	12.5L/時(300L/日)	12.5L/時(300L/日)	12.5L/時(300L/日)	12.5L/時(300L/日)	12.5L/時(300L/日)
電源	要	不要	要	要	要
特徴	コスト削減タイプ ステンレスケースがない分、少スペースの収納が可能。 電動ポンプタイプ。	コスト削減タイプ ステンレスケースがない分、少スペースの収納が可能。電源不要のポンプを内蔵。	冷水・温水・常温水が選べる。 タンク17L。UV殺菌ランプ付き。 チャイルドロック付き。	常温と冷水が出せる機種。 フォーセットタイプの出水口付きでコップに水を汲むのも便利。	ディスペンサーDH-913の性能をそのままに、断水・停電などの際にも使用できる災害対応タイプ。外から汲んできた水で純水生成可能！

※製品の仕様、価格は改良のため変更となる場合があります。※レンタル料には、1年ごとのフィルター交換・メンテナンス料など、諸経費を全て含んでいます。※初期設置費用はいずれも別途です。